



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte Ledinaire WT065C  
23/42W 2900/4800lm - 840 Kaltweiß |  
120cm - Durchgangsverdrahtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248752                             |
| EAN                                     | 8720169500235                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |
| D-Mark                                  | Ja                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 114                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Länge      | 120cm                      |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte



|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 50023599                      |
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Ledinaire                     |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1214 |
| Breite (mm) | 71   |
| Höhe (mm)   | 74   |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|           |  |
|-----------|--|
| Sensortyp | Kein Sensor  |
|           |  persönliche <b>Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |